

Tabela porównawcza Leica Rugby CLH & CLAx

Konfiguracje modeli



Leica Rugby CLH



Leica Rugby CLAx

	Basic	CLX200	CLX300	CLX400	CLX-001AG	CLAx250	CLAx550	CLAx700
Płaszczyzna pozioma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Praca boczna / płaszczyzna pionowa							✓	✓
Samopoziomowanie ± 6°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokładność samopoziomowania ± 1.5mm @ 30m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tryb oszczędzania energii 7 RPS (420 obr./min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szybkość obrotowa 10 RPS (600 obr./min)	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Szybkość obrotowa 15, 20 RPS (900, 1200 obr./min)					✓*			
Szybkość obrotowa 0, 2, 5, 10, 15 RPS (0, 120, 300, 600, 900 obr./min)							✓*	✓*
Alarm wyłączenia głowicy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrola stabilności temperatury 2°C, 5°C, wył.		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Czas pracy na baterii 50 h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm HI	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Maskowanie wiązek		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Skanowanie wiązek 10°, 45°, 90°							✓*	✓*
Przechwytywanie i zabezpieczenie spadku		✓*	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*
Wiązka pionowa						✓	✓	✓
Wybieranie spadku ± 5%, półautomatyczny spadek					✓*			
Podwójny spadek, ręczne ustawianie, ± 8%		✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	
Pojedynczy spadek, poziomowanie półautomatyczne, autowpasowanie ± 8%			✓*	✓*			✓	✓
Podwójny spadek, poziomowanie półautomatyczne, autowpasowanie ± 8%				✓*			✓	
Pojedynczy spadek, w pełni automatyczne poziomowanie, autowpasowanie ± 15%								✓
Podwójny spadek, w pełni automatyczne ustawianie poziomu, autowpasowanie ± 15%								✓

* Do obsługi i/lub zmiany tych funkcji wymagane jest urządzenie CLC Combo+.

** Standardowe oprogramowanie dostarczane z CLH Basic

Copyright Leica Geosystems Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. – 2024.
Leica Geosystems AG jest częścią Hexagon AB. 1022935pl – 08.24

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems